MIGFINITY 305

SKU | WMM-305-28S

RECOMMENDED ELECTRODES 3/16" MAX.

CONEXIÓN Spool Gun

HYPER ARC MCU CONTROL HOT START ARC FORCE ANTI STICK

LED DISPLAY 888

RECOMMENDED ELECTRODES 5/32" MAX.

RECOMENDADO 0.030" MÁXIMO | MAX. 0.035"



MOTOR DE 4 RODILLOS

CONEXIÓN SPOOL GUN

CAMBIO DE POLARIDAD

WIZARCS
POWER FOR WARRIORS

MIGFINITY 305

SOLDADORA INVERSORA
MULTIPROCESO 305

- **INDUSTRIAL COMPACTO**

SKU | WMm-305-28s

MIGFINITY 305 te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 3/16" y sobresaliente para 5/32".

Nueva tecnología que te ofrece toda la potencia para soldar con alambre de Ø1 ,0mm y hasta Ø 1 ,2 en rollos de 5 y 15kg.Conexión monofásica de 220V 50/60Hz.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para un arco superior.

PANTALLA led, para visualización mediante LEDS de alto contraste.



INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO	PESO	POTENCIA	CONEXIÓN	ELECTRODOS	MICROALAMBRE
BIG SIZE	50 KG	300A	220V	MAX 3/16" 5/32" RECOMENDADO	MAX Ø 0.045" RECOMENDADO Ø 0.035"

WIZARCS	MIGFINITY 305
CONEXIÓN	220V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-300A (220V)
CICLO DE TRABAJO A 40°C	60%
VOLTAJE EN VACIO	65V
MODOS	MIG MAG / MMA / TIG / FCAW
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 1/2" (13mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA PERILLA	GRAN TAMAÑO – SOFT TOUCH
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m – AWG8
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m – AWG2
CARRETE (SPOOL)	5KG - 15KG (Ø200mm - Ø300mm.)
TIPO DE ALAMBRE	SOLIDO Y TUBULAR CON Y SIN GAS